



NA2-IO-DPRO

*** DISCONTINUED ***

Remplacement direct / successeur: NA-2I2O-DLINE, NA-2I-DLINE et NA-2O-DLINE (10.2023)

Le NA2-IO-DPRO est une interface avec 2 In et 2 out pour connecter des équipements existants à un réseau Dante®.

Il inclut des preamplis de haute qualité et 2 ports Dante® pour la redondance ou le chainage des équipements.

Les paramètres audio sont contrôlés via l'application DPRO controller.

Tous les connecteurs sont verrouillables et l'interface possède une protection caoutchouc amovible offrant une solution fiable pour l'usage sur scène ou dans les applications mobiles.

Avec des supports de montage en option ou un panneau de rack, la boîte peut être montée sous des tables, dans des boîtiers de scène des racks ou sur un pont.

Caractéristiques & Avantages

- ✓ Connexions audio et réseau verrouillables
- ✓ Connectez jusqu'à deux signaux analogiques de ligne ou micro à un réseau Dante®
- ✓ Connectez les signaux AES / EBU à un réseau Dante® et fournissez un signal AES / EBU à partir du réseau Dante®
- ✓ Alimentez les amplificateurs, haut-parleurs ou pupitres de mixage non compatibles Dante® avec les signaux du réseau Dante®

- ✓ Ports Dante® primaire et secondaire
- ✓ Contrôle des paramètres audio via le logiciel du contrôleur DPRO, console de mixage Yamaha CL/QL et plug-in QSYS
- ✓ Différentes options de montage (rack, boîtier au sol, montage sur table)
- ✓ Nécessite un commutateur Power over Ethernet ou un injecteur PoE (802.3 af / at - classe 2 ou pas de classification à 6 W)

Pour les questions relatives à Dante®, reportez-vous au site Web Audinate®: www.audinate.com. Le site Web Audinate® propose une multitude de manuels, de matériel pédagogique, de FAQ et de vidéos.

Veuillez consulter les spécifications techniques dans la brochure NA2-IO-DPRO. Audinate® est une marque déposée d'Audinate® Pty Ltd. Dante® est une marque d'Audinate® Pty Ltd.

Face avant



Face arriere

