



NAC3MX-W-TOP

PHASE OUT

direct replacement / successor: NAC3M-TRUE1-S

Connecteur de câble mâle verrouillable, borniers à vis

Le powerCON TRUE1 TOP est un véritable connecteur secteur 16 A verrouillable.

Il remplace les fiches d'appareils partout où une solution très robuste associée à un dispositif de verrouillage est nécessaire pour garantir une connexion électrique sûre.

Le powerCON TRUE1 TOP est un connecteur avec pouvoir de coupure (CBC), c'est-à-dire qu'il peut être connecté ou déconnecté sous charge ou sous tension.

Caractéristiques & avantages

- ✓ Connecteur d'alimentation étanche robuste pour les environnements difficiles et exigeants
- ✓ Utilise des matériaux résistants aux UV à fort impact
- ✓ Véritable connecteur secteur avec pouvoir de coupure (CBC)
- ✓ Connecteur monophasé 16 A verrouillable (USA : 20 A)
- ✓ Système de verrouillage par rotation facile et fiable Extrêmement robuste et fiable
- ✓ Rétention de câble Neutrik unique
- ✓ Certifié ENEC selon IEC 60320

Technical Information

Product	
Title	NAC3MX-W-TOP

Electrical	
Contact resistance	≤ 2 mΩ
Dielectric strength	4 kVdc / 2.8 kVac
Insulation resistance	0,1 GΩ (after damp heat test IEC 68-2-30)
Number of electrical contacts	2 + PE
Rating Europe	EN 60320-1: 16 A 250 V AC
Rating USA	UL 498: 20 A 250 V AC

Mechanical	
Cable O.D.	6 - 12 mm
Lifetime	> 5000 mating cycles
Wiresize	1.0 - 2.5 mm²
Wiresize	12 AWG

Material	
Contact plating	2 µm Ag
Contacts	CuNi1Si0.2
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Locking element	ZuAl4Cu1
Shell	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Temperature range	-30 °C - +80 °C